

Cable flexible en frío, armonizado <HAR>, para puesta a tierra o interconexión

Descripción del producto



Ámbito de uso

- Proporciona protección adicional durante las reparaciones.
- Para llevar a tierra instalaciones de alta tensión en compañías eléctricas o sistemas ferroviarios.
- Para llevar a tierra dispositivos y potenciales derivaciones en partes de maquinaria y sistemas EDP.
- Apto para su uso en ambientes con bajas temperaturas.

Diseño

- Hilos finos de cobre desnudo trenzados.
- Cubierta exterior de PVC, transparente.

Aprobaciones (normas de referencia)

- La marca "CE" está prohibida, ya que no existe una tensión nominal definida (cable de puesta a tierra) y, por tanto, no hay posibilidad técnica ni legal de conformidad con la Directiva europea CE de baja tensión 2006/95/EC, a la que hacen referencia las marcas "CE" de la mayoría de los cables vendidos por nosotros



Datos técnicos

Basado en

VDE 0283 Parte 3 o EN 61138

Resistencia de aislamiento específica

> 20 GOhm x cm

Formación del conductor

VDE 0283 Parte 3 o EN 61138

Radio de curvatura mínimo

Uso flexible: 12 x diámetro exterior

Tensión de prueba

1000 V

Rango de temperaturas

Uso flexible: -25 °C a +55 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Sección transversal del conductor en mm ²	Diámetro exterior en mm	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
4571110	16	8,1	153.6	223
4571111	25	9,5	240.0	330
4571112	35	11.0	336.0	455
4571113	50	13,2	480.0	648
4571114	70	15,8	672.0	913
4571115	95	18,3	912.0	1234

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Base de precio de cobre: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de precio de metal" e "índice de metales", consulte apéndice T17

Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos

Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar