

Cable estándar para ser enyesado, enladrillado e instalado bajo hormigón

Descripción del producto



Ámbito de uso

- Para instalación sobre o bajo el enlucido.
- En ladrillo y hormigón, excepto colocado directamente en hormigón vibrado o comprimido.
- Para interiores secos y húmedos.
- También apto para uso en exteriores si está protegido frente a la exposición solar directa.

Diseño

- Hilos finos de cobre desnudo trenzados.
- Aislamiento de base de PVC.
- Relleno que recubre el núcleo.
- Cubierta exterior de base de PVC.

Características de producto

- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2.

Datos técnicos

Código de identificación de conductores

Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)

A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Aprobaciones

VDE 0250 Parte 204

Formación del conductor

Unifilar o multifilar

Radio de curvatura mínimo

Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

2000 V

Rango de temperaturas

Para instalación: desde +5 °C hasta +60 °C

Instalación fija: de -40°C a +70 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Núm. de conductores y sección en mm ²	Diámetro exterior en mm	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
1600008	1 G 2,5	6,0	24,0	60
1600009	1 G 4	6,7	38,0	85
1600010	1 G 6	7,2	58,0	105
1600011	1 G 10	8,6	96,0	160
1600012	1 G 16	9,6	154,0	220
16000003	3 G 1,5	8,4	43,0	120
16000013	4 G 1,5	9,2	58,0	150
16000023	5 G 1,5	9,9	72,0	175
1600003	7 G 1,5	11,6	101,0	235
16000213	3 G 2,5	9,6	72,0	170
16000053	4 G 2,5	10,6	96,0	210
16000063	5 G 2,5	11,5	120,0	290
1600071	7 G 2,5	13,7	168,0	380
16010223	3 G 4	11,3	115,0	250
16000313	4 G 4	12,7	154,0	315
16000513	5 G 4	14,0	192,0	370
16010233	3 G 6	12,8	173,0	335
16000323	4 G 6	13,8	230,0	410
16000523	5 G 6	15,5	288,0	500



16000333	4 G 10	18.0	384.0	680
16000533	5 G 10	19,5	480.0	810
16000543	5 G 16	23.0	768.0	1200
16000353	4 G 25	26.0	960.0	1500
16000553	5 G 25	28.0	1200.0	1800

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Base de precio de cobre: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de precio de metal" e "índice de metales", consulte apéndice T17

Longitudes estándar: (50; 100; 500; 1000) m

Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos

Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar