

## Descripción del producto



## Ámbito de uso

- Estos cables espiralizados se utilizan para conectar la cabeza tractora y el remolque o el semiremolque.
- Sistema conector de 15 polos, según ISO 12098.
- Aprobado por ADR/GGVS, también para el transporte de mercancías peligrosas.

## Diseño

- 15 polos:  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 10 \times 1,5 \text{ mm}^2 + 1 \times (2 \times 1,5 \text{ mm}^2)$  o 13 polos:  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 8 \times 1,5 \text{ mm}^2 + 4 \times 1,5 \text{ mm}^2$ .
- Enrollado: 2.250 mm. Longitud máx.: máx. 4.000 mm.
- Materirales de aislamiento: Economy (menor sección) conductor: PP, cubierta exterior: PUR. Classic (mayor sección): conductor: PP, cubierta exterior: TPE-E.

## Características de producto

- Diseñado conforme a ISO 4141 e ISO 6722.
- Gran número de ciclos en la prueba de fatiga por flexión.
- Elevada fuerza de recuperación.
- Grado de protección: IP69k.

**Datos técnicos****Código de identificación de conductores**

Conductores blancos de 15 polos numerados en negro conforme a DIN 72570

Conforme ISO 4141 partes 1-4 e ISO 6722

**Resistencia del aislante**

10 MOhm x km

**Formación del conductor**

Hilos finos, según DIN/ISO 6722

**Tensión de prueba**

5 kV valor eficaz mínimo 5 min.

**Rango de temperaturas**

Área de aplicación, Clase A

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de artículo	Longitud máxima de la espiral extendida en mm	Color de la cubierta	Índice de cobre kg/1.000 ud.	Peso kg/1.000 piezas	Unid. de embalaje
ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL 15 polos						
70274004	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL Economy 15 polos, 4m	4000	negro	1298.0	2500	1
70274005	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL Classic 15 polos, 4m	4000	negro	1322.0	2500	1
70274006	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL Classic 13 polos, 4m	4000	negro	1322.0	2500	1

**Nota de pie de página:**

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Otros diseños de construcción disponibles por encargo.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)