

Asignación simplificada y más segura durante el cableado gracias al aislamiento numerado

Descripción del producto

Asignación segura de varios conductores en el armario de distribución.;Cableado mucho más fácil.



Ámbito de uso

- Cableado de armarios de distribución.
- Tendido bajo tubo, visible o empotrado en el enlucido, en canaleta de conducción cerrada, etc.

Beneficios

- Asignación segura de varios conductores en el armario de distribución.
- Cableado mucho más fácil.

Diseño

- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados.
- Aislamiento de base de PVC.
- Números impresos, dígitos del 1 al 3.

Características de producto

- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2.

Datos técnicos

Basado en

HD 21/VDE 0281

Resistencia de aislamiento específica

> 20 GOhm x cm

Formación del conductor

Hilo fino conforme a VDE 0295 Clase 5/ IEC 60228

Clase 5

Radio de curvatura mínimo

DE≤8mm: 4xDE* / 2xDE**

8

Tensión nominal

U0/U: 450/750 V CA, con tendido no protegido y fijo: U0/U:
600/1000 V

Tensión de prueba

2500 V

Gama de corriente

VDE 0298 Parte 4

HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas

Instalación fija: de -30 °C a +80 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Sección transversal del conductor en mm ²	Diámetro exterior en mm	Color del conductor	Marcado del conductor	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
4800000	10	6.8	negro	1	96.0	120
4800001	10	6.8	negro	2	96.0	120
4800002	10	6.8	negro	3	96.0	120
4800003	10	6.8	marrón	1	96.0	120
4800004	10	6.8	marrón	2	96.0	120
4800005	10	6.8	marrón	3	96.0	120
4800006	16	8.1	negro	1	154.0	187
4800007	16	8.1	negro	2	154.0	187
4800008	16	8.1	negro	3	154.0	187
4800009	16	8.1	marrón	1	154.0	187
4800010	16	8.1	marrón	2	154.0	187
4800011	16	8.1	marrón	3	154.0	187

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Base de precio de cobre: 150 €/ 100 kg; para uso y definición de la "base de precio de metal" e "índice de metales", consulte apéndice T17

Longitudes estándar: (100; 500; 1000) m

Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

* En la utilización definida para H07V-K, **en flexión suave; "DE" = diámetro exterior

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar