


### Descripción del producto

Cable de conexión para cajas M8 con 4 hasta 10 puestos enchufables; Conexión M16



### Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

### Beneficios

- Cable de conexión para cajas M8 con 4 hasta 10 puestos enchufables
- Conexión M16

### Diseño

- Cable PUR/PVC
- Cable de control permanentemente flexible
- Color de cubierta negro
- Conductores para alimentación: 0.75 mm<sup>2</sup>
- Conductores para alimentación: 0.34 mm<sup>2</sup>



## Características de producto

- Diseñado como variante hembra angulada con rosca M16
- Sin sustancias que pudieran dificultar el revestimiento con pintura o barniz
- Apto para cadenas portacables

## Datos técnicos

**Codificación**

A - Standard

**Material de cuerpo de apriete**

TPU, difícilmente inflamable, autoextinguible

**Material de superficie de contacto**

Ni/Au

**Material del contacto**

CuZn

**Material, nudos**

Latón niquelado

**Grado de protección:**

IP 67

**Temperatura ambiente (en uso)**

macho/hembra de -25 °C a +90 °C

Cable, instalación fija -40 °C a +90 °C Cable, instalación flexible -5 °C a +80 °C

## Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Longitud en m	Tensión nominal UN in V	Intensidad nominal IN en A	Unid. de embalaje
Conector de 8 polos en ángulo, 4 cables de señalización, 2 cables de alimentación					
22260607	AB-C8- 5,0PUR-M16FA	5	125	4	1
22260608	AB-C8-10,0PUR-M16FA	10	125	4	1
Conector de 10 polos en ángulo, 6 cables de señalización, 2 cables de alimentación					
22260609	AB-C10- 5,0PUR-M16FA	5	125	4	1
22260610	AB-C10-10,0PUR-M16FA	10	125	4	1
Conector de 12 polos en ángulo, 8 cables de señalización, 2 cables de alimentación					
22260611	AB-C12- 5,0PUR-M16FA	5	125	4	1
22260612	AB-C12-10,0PUR-M16FA	10	125	4	1
Conector de 14 polos en ángulo, 10 cables de señalización, 2 cables de alimentación					
22260613	AB-C14- 5,0PUR-M16FA	5	125	4	1
22260614	AB-C14-10,0PUR-M16FA	10	125	4	1

**Nota de pie de página:**

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.



Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas ([www.lappautomation.com](http://www.lappautomation.com))

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)