



### Descripción del producto

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Seguimiento rápido y sencillo de errores; Interfaces normalizadas



### Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

### Beneficios

- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Seguimiento rápido y sencillo de errores
- Interfaces normalizadas

### Características de producto

- Ejecución de 3 y 5 polos
- Ø agujero roscado: 3 mm
- Sin sustancias que pudieran dificultar el revestimiento con pintura o barniz

**Datos técnicos****Codificación**

A - Standard

**Material de cuerpo de apriete**

TPU, difícilmente inflamable, autoextinguible

**Material de superficie de contacto**

Ni/Au

**Material del contacto**

CuZn

**Material, nudos**

Cinc fundido a presión, (con recubrimiento de níquel)

**Grado de protección:**

IP65/IP67

**Temperatura ambiente (en uso)**

macho/hembra de -25 °C a +90 °C

**Lista de artículos**

Código de producto	Denominación de artículo	Tensión nominal UN in V	Intensidad nominal IN en A	Unid. de embalaje
Distribuidor -Y, M12, 3-pos.+tierra, conector M12 recto en hembra recta 2 x M12, contacto 2+4 puenteados				
22260600	AB-C3-M12Y-2XM12FS B E	60	4	5
Distribuidor -Y, M12, 3-pos.+ tierra, conector M12 recto en hembra recta 2 x M12				
22260601	AB-C3-M12Y-2XM12FS E	60	4	5
Distribuidor -Y, M12, 5-pos., conector M12 recto en hembra recta 2 x M12, distribución paralela				
22260602	AB-C5-M12Y-2XM12FS V	60	4	5
Distribuidor Y M12, 4 posiciones, conector M8 en 2x conector hembra de 3 posiciones M8 con conector hembra M8 2x conectores hembra recas M2, distribución paralela				
22260603	AB-C3-M8Y-2XM8FS	30	3	5
Distribuidor Y M8, conector M8 en conector hembra M8, distribuidor de 3 posiciones				
22260604	AB-C3-M8Y-2XM8FS V	60	3	5

**Nota de pie de página:**

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. Nota: El valor "Número de polos" en la tabla es válido para hembras Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas ([www.lappautomation.com](http://www.lappautomation.com))

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

