

Conectores circulares para servomotores y alimentación

### Descripción del producto

garantiza la secuencia correcta de conexión y desconexión del conjunto de conectores (PE, N, L1, L2, L3); Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta; IP 20 finger protected; microinterruptor integrado para la conexión de un seccionador de potencia o un cable de alarma; Conexión con los conectores EPIC® POWERLOCK estándar



### Ámbito de uso

- Instalaciones de alimentación alterna
- Para distribución de energía estática y móvil
- Para la conexión de motores, transformadores y generadores
- Tecnología de luz y sonido

### Beneficios

- garantiza la secuencia correcta de conexión y desconexión del conjunto de conectores (PE, N, L1, L2, L3)
- Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta
- IP 20 finger protected
- microinterruptor integrado para la conexión de un seccionador de potencia o un cable de alarma
- Conexión con los conectores EPIC® POWERLOCK estándar

### Carcasas

- Tapa para sellado de seguridad opcional

**Características de producto**

- Contactos con poste roscado M12 incluidos.
- Cable conector para microrruptor opcional
- Carcasa de 19" con unidad de altura 2HE/2U

**Datos técnicos****Tensión nominal en V**

1000 V

**Corriente nominal en A**

Intensidad máxima: 660 A

**Contactos**

Terminal crimpado: cobre plateado

**Número de contactos**

4 + PE

**Métodos de terminación**Terminal crimpado: 35 - 240 mm<sup>2</sup>**Grado de protección:**

IP 65 (cerrado)

**Ciclo del funcionamiento mecánico**

500

**Rango de temperaturas**

-25°C - +85°C

**Nivel de contaminación**

3

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Parte	Modelo de sujeción	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Caja POWERLOCK A1, base para montaje en panel, para contactos macho (Drain) con poste roscado M12				
44420288	Caja POWERLOCK A1 C	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1
Caja POWERLOCK A1, base para montaje en panel con tapa, para contactos macho (Drain) con poste roscado M12				
44420289	Caja POWERLOCK A1 CD	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1
Caja POWERLOCK A6, base para montaje en panel, para contactos hembra (Source) con poste roscado M12				
44420284	Caja POWERLOCK A6 C	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1
Caja POWERLOCK A6, base para montaje en panel con tapa, para contactos hembra (Source) con poste roscado M12				
44420285	Caja POWERLOCK A6 CD	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1

**Nota de pie de página:**



Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)