

Conector unipolar circular para distribución móvil de energía, motores eléctricos y generadores

Descripción del producto

Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas.;Conectores en colores armonizados según los estándares europeos;Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta;Código de colores USA, bajo consulta



Ámbito de uso

- Para plantas de energía renovable, p.e. eólica
- Para distribución de energía estática y móvil
- Para la conexión de motores, transformadores y generadores
- Tecnología de luz y sonido

Beneficios

- Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas.
- Conectores en colores armonizados según los estándares europeos
- Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta
- Código de colores USA, bajo consulta

Características de producto

- Conector recto con rosca M40
- SKINTOP® ST-M 40 o STR-M 40 se han de pedir por separado
- Fijación de contacto por retención del pin, cada pin puede ser utilizado sólo una vez.
- Carcasa sin contactos. Han de solicitarse por separado



Datos técnicos

Tensión nominal en V

1000 V

Voltaje de impulso nominal

8 kV

Corriente nominal en A

Intensidad máx. 400 A

Contactos

Terminación atornillada: Latón plateado

Número de contactos

1

Métodos de terminaciónTerminación atornillada: 50 - 120 mm²**Material**

Carcasa: PTB

Pin de retención del contacto: PA

Grado de protección:

IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)

IP20 (sin enroscar)

Ciclo del funcionamiento mecánico

500

Rango de temperaturas

-25°C - +125°C

Nivel de contaminación

3

Lista de artículos

Artikel-nummer	Parte	M	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Conector de cable POWERLOCK D6, para contactos hembra atornillados (Source)				
44420267	POWERLOCK D6 PE/GN	40	PE, verde	1
44420268	POWERLOCK D6 N/BL	40	N, azul	1
44420269	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, marrón	1
44420270	POWERLOCK D6 L2/BK	40	L2, negro	1
44420271	POWERLOCK D6 L3/GY	40	L3, gris	1
L1/rojo para aplicaciones de corriente directa junto con L2/negro				
44420305	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, Rojo	1

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar
