


## EPIC® SOLAR M para montaje en campo M 12



Info

- Montaje simple y seguro gracias al prensaestopas SKINTOP®




## EPIC® SOLAR F para montaje en campo M 12



Info

- Montaje simple y seguro gracias al prensaestopas SKINTOP®



### Beneficios

- El conector montable en campo prefabricado EPIC® SOLAR solo tiene dos componentes - la parte del conector y el prensaestopas SKINTOP®. SKINTOP® ha demostrado su estabilidad y resistencia en millones de aplicaciones durante años y es la primera elección de conector EPIC® SOLAR para sistemas fotovoltaicos. Se crimpa el contacto y simplemente se atornillan los componentes de plástico. La toma de corriente del cable es apta para diámetros de cable de 4,5 mm a 7,3 mm.

### Ámbito de uso

- Conector de montaje fácil en campo, con prensaestopas SKINTOP® integrado

### Características de producto

#### Cables indicados

- ÖLFLEX® SOLAR XLS página 149
- ÖLFLEX® SOLAR XLR TF página 148
- ÖLFLEX® SOLAR XLR página 147

#### Herramientas adecuadas

- Herramienta de crimpado EPIC® SOLAR consulte la página 634
- Herramienta universal de corte y pelado consulte la página 909

### Características técnicas

**Tensión nominal en V**

1000 V AC/DC

**Voltaje de impulso nominal**

8 kV

**Corriente nominal en A**

30 A

19 A a 85 °C

**Nivel de contaminación**

3

**Resistencia de contacto**

< 2 mOhm



**grado de protección:**

IP68 (10h / 1m)

**Grado de protección**

II



**Rango de temperaturas**

De -40 °C a +105 °C

Referencia	Denominación de artículo	Sección transversal en mm <sup>2</sup>	Piezas/unid. embalaje
<b>Clavija macho montable en campo</b>			
44428020	EPIC® SOLAR M 2,5 - 4,0mm <sup>2</sup> M12	2.5 - 4.0	50
44428021	EPIC® SOLAR M 6,0mm <sup>2</sup> M12	6.0	50
<b>Clavija hembra montable en campo</b>			
44428022	EPIC® SOLAR F 2,5 - 4,0mm <sup>2</sup> M12	2.5 - 4.0	50
44428023	EPIC® SOLAR F 6,0mm <sup>2</sup> M12	6.0	50

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)