EPIC® H-DD 144 estado: 11.04.2011

La serie H-DD con contactos de crimpado (engastado) mecanizados - para un gran número de polos en espacios reducidos

Descripción del producto

La serie H-DD con contactos mecanizados está diseñada para un gran número de contactos en espacios muy reducidos. Esto permite elegir carcasas de menor tamaño



Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria.
- Tecnología de luz y sonido
- Industria del plástico

Beneficios

• La serie H-DD con contactos mecanizados está diseñada para un gran número de contactos en espacios muy reducidos. Esto permite elegir carcasas de menor tamaño

Referencias

Carcasa indicada:

Si necesita más información en referencia a insertos y revestimientos, por favor, consulte la Tabla de Selección A10

EPIC® H-DD 144 estado: 11.04.2011

Datos técnicos

Tensión nominal en V

IEC: 250 V UL: 600 V CSA: 600 V Voltaje de impulso nominal

2,5 kV

Corriente nominal en A

IEC: 10 A UL: 8.5 A CSA: 10 A Resistencia de contacto

< 3 mOhm

Contactos

Aleación de cobre, con plateado /dorado duro

Número de contactos

72 + PE

Métodos de terminación

Extremo para crimpar: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclo del funcionamiento mecánico

100

Rango de temperaturas

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE VDE-REG.-núm. 437

Nivel de contaminación

2

Lista de artículos

Código	Parte	Versión	Denominación	Contactos	Piezas/unid.
de producto			de artículo		embalaje
Extremo para crimpar H-DD 144					
11285400	H-DD 72	macho	mecanizado	73 - 144	5
	SCM				
Extremo para crimpar H-DD 72					
11285200	H-DD 72	macho	mecanizado	1 - 72	5
	SCM				
11286200	H-DD 72	hembra	mecanizado	1 - 72	5
	всм				
11286400	H-DD 72	hembra	mecanizado	73 - 144	5
	всм				

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212 Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar