

Descripción del producto

Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes



Ámbito de uso

- máquinas
- Dispositivos
- Carcasas

Beneficios

- Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262



Datos técnicos

Bajo demanda
con junta tórica

Rango de temperaturas
desde -60 °C hasta +200 °C

Material

Latón niquelado

Lista de artículos

Artikel-nummer	Tuerca/ macho M1	Tuerca/ hembra M2	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® ME-M			
52104450	12 x 1,5	16 x 1,5	100
52104452	16 x 1,5	20 x 1,5	100
52104454	20 x 1,5	25 x 1,5	100
52104456	25 x 1,5	32 x 1,5	50
52104458	32 x 1,5	40 x 1,5	50
52104460	40 x 1,5	50 x 1,5	25
52104462	50 x 1,5	63 x 1,5	25
SKINDICHT® ME-M hexagonal			
52104463	63 x 1,5	75 x 1,5	25

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar