

Descripción del producto

se utiliza cuando hay que taponar una rosca.;Máxima protección



Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Construcción de motores eléctricos

Beneficios

- se utiliza cuando hay que taponar una rosca.
- Máxima protección

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

- Tapón ciego de acero al cromo-níquel por encargo

**Datos técnicos****Bajo demanda**

Junta tórica de VITON® -20 °C hasta +200 °C

Material

Cuerpo: latón niquelado Junta tórica: NBR

Grado de protección:

IP 68

Rango de temperaturas

de -30 °C hasta +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	SW mm	Ø mm exterior	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® BL-M hexagonal				
52103405	12 x 1,5	16	17,8	50
52103415	16 x 1,5	20	22,0	50
52103425	20 x 1,5	24	26,4	50
52103435	25 x 1,5	29	31,9	50
52103445	32 x 1,5	36	39,6	25
52103455	40 x 1,5	45	49,5	25
52103465	50 x 1,5	54	59,0	10
52103475	63 x 1,5	67	73,5	10

Nota de pie de página:

Viton® es una marca registrada de DuPont de Nemours

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar