


Descripción del producto

las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables; Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable; La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos; descarga de tracción óptima; adaptable a distintas dimensiones



Ámbito de uso

- Para la inserción de cables planos.
- construcción de cuadros eléctricos
- Sistemas de transporte
- bombas
- Elevadores

Beneficios

- las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables
- Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable
- La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos
- descarga de tracción óptima
- adaptable a distintas dimensiones

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

- consulte ÖLFLEX® LIFT F para uso en interiores y ÖLFLEX® CRANE F para uso en exteriores para elegir los cables planos adecuados
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

**Datos técnicos****Aviso**

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Rango de temperaturas

de -30 °C hasta +100 °C

Material

Cuerpo: latón niquelado Sellado: CR

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Anchura mín./máx. del cable plano	Mín./máx. grosor de cable en mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SVF-M				
52107320	M 20/16	- / 15	- / 5	25
52107340	M 25/21	9 / 20	3 / 8	25
52107350	M 32/29	14 / 27	4 / 11,5	10
52107360	M 40/36	24 / 34	4 / 11,5	10
52107370	M 50/42	29 / 44	5 / 12	5
52107380	M 63/48	34 / 50	5 / 12	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar