



Descripción del producto

ahorra espacio;reducción de altura de instalación



Ámbito de uso

- Los prensaestopas angulares se utilizan cuando los cables tienen que ir paralelos a la pared de la carcasa.
- Aplicaciones de luz y sonido
- construcción de cuadros eléctricos

Beneficios

- ahorra espacio
- reducción de altura de instalación

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

- para elegir al junta tórica adecuada, consulte SKINDICHT® O-ring Perbunan®
- SKINDICHT® KW-M se puede combinar con cualquier prensaestopas, concretamente con SKINTOP® ST-M.
- Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M

**Datos técnicos****Colores disponibles**

RAL 7001, gris plateado

Material

Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Grado de protección:

IP 55

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	A mm	B in mm	ØE mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® KW-M								
52106210	16 x 1,5	19.0	21.5	11	19	24.0	13.0	25
52106220	20 x 1,5	25.0	24.5	15	25	29,5	15.0	25
52106230	25 x 1,5	30.0	28.0	20	30	33,5	16.0	25
52106240	32 x 1,5	36.0	31.5	26	36	38.0	17.0	10

Nota de pie de página:

Perbunan® es una marca registrada de BAYER AG

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

