

### Descripción del producto

es posible la combinación con diferentes racores; Resistente a la corrosión; fácil de montar/instalar; Entrada de cable totalmente segura; Altura general reducida



### Ámbito de uso

- Este racor angular seguro puede combinarse con todos los prensaestopas, (incluidas las juntas tóricas), por ejemplo, de descarga de tracción, de protección contra flexión así como racores.
- En casos de elevada tensión mecánica
- en situaciones en que no se disponga de una rosca de conexión

### Beneficios

- es posible la combinación con diferentes racores
- Resistente a la corrosión
- fácil de montar/instalar
- Entrada de cable totalmente segura
- Altura general reducida

### Diseño

- M20 x 1,5 - M25 x 1,5 con 2 orificios de tornillo M32 x 1,5 con 4 orificios de tornillo

### Aviso

- El grado de protección depende del prensaestopas especial con que se combine, pero en el modelo estándar es al menos IP 55



**Datos técnicos**

**Material**

Cuerpo: fundición a presión de cinc, esmalte  
martelé Junta tórica: NBR

**Grado de protección:**

IP 55

**Rango de temperaturas**

-20 °C a +100 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Altura mm	Anchura total mm	Longitud en mm	Unid. de embalaje
SKINDICHT® SE-M sin E+D					
52108001	20 x 1,5	31	42	42.0	10
52108011	25 x 1,5	40	60	60.0	5
52108021	32 x 1,5	51,5	66	76.0	1

**Nota de pie de página:**

Perbunan® es una marca registrada de BAYER AG

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)