


Descripción del producto

Gran estabilidad mecánica;descarga de tracción óptima



Ámbito de uso

- Prensaestopas de latón con empalme hexagonal, para un montaje rápido con llave plana.

Beneficios

- Gran estabilidad mecánica
- descarga de tracción óptima

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Versión

- Consulte SKINDICHT® SVRE-M para roscas de conexión M 50 x 1,5 y M 63 x 1,5

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

Datos técnicos

Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

Disponible con rosca de conexión larga

Material

Cuerpo: latón niquelado Anillo de sellado: CR/NBR

Grado de protección:

IP 54

Rango de temperaturas

-20 °C a +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Función de la rosca PG	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Abertura F mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SVRN-M							
52104800	12 x 1,5	7	14 / 13	20,6	5.0	5	100
52104810	12 x 1,5	7	14 / 13	20,6	5.0	6	100
52104820	12 x 1,5	7	14 / 13	20,6	5.0	7	100
52104830	16 x 1,5	9	18 / 15	21,6	5.0	7	100
52104840	16 x 1,5	9	18 / 15	21,6	5.0	8	100
52104850	16 x 1,5	9	18 / 15	21,6	5.0	9	100
52104860	20 x 1,5	11	22 / 18	23,6	6.0	10	50
52104870	20 x 1,5	11	22 / 18	23,6	6.0	11	50
52104880	20 x 1,5	13.5	22 / 20	25,6	6.0	11	50
52104890	20 x 1,5	13.5	22 / 20	25,6	6.0	12	50
52104900	20 x 1,5	16	24 / 22	26,6	6.0	13	50
52104910	20 x 1,5	16	24 / 22	26,6	6.0	14	50
52104920	25 x 1,5	21	30 / 28	29,6	7.0	18	50
52104930	32 x 1,5	29	40 / 37	32,6	8.0	27	50
52104940	40 x 1,5	36	50 / 47	37,6	8.0	34	20

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar