

Descripción del producto

Beneficios, consulte SKINTOP® K-M ATEX plus



Ámbito de uso

- Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

Beneficios

- Beneficios, consulte SKINTOP® K-M ATEX plus

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,
consulte el manual de instrucciones

Aprobaciones

IBExU08ATEX 1063 X Ex II 1D Ex tD A20 IP 6x Ex
II 2G Ex e II

Material

Cuerpo: Poliamida especial Junta: Elastómero
especial Junta tórica: CR

Ensayos

DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7

Grado de protección:

IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Tuerca M	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® KR-M ATEX plus							
54115205	KR-M 12 ATEX plus	2-4	12 x 1,5	15	26,5 - 30	8.0	50
54115215	KR-M 16 ATEX plus	4-6	16 x 1,5	19	29 - 34	8.0	50
54115225	KR-M 20 ATEX plus	5-10	20 x 1,5	25	34 - 37	9.0	50
54115235	KR-M 25 ATEX plus	6-13	25 x 1,5	30	35 - 40	10.0	25
54115245	KR-M 32 ATEX plus	9-15	32 x 1,5	36	39 - 47	10.0	25
54115255	KR-M 40 ATEX plus	16-23	40 x 1,5	46	43 - 52	10.0	10
54115265	KR-M 50 ATEX plus	22-29	50 x 1,5	55	54 - 62	12.0	5
54115275	KR-M 63 ATEX plus	29-39	63 x 1,5	66	59 - 71	12.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar