

Descripción del producto

Sellado permanente y seguro en áreas con peligro de explosión; De fácil montaje; Máxima protección



Ámbito de uso

- SKINTOP® SDV-M para la utilización en conexión con SKINTOP® MS-M ATEX, o SKINTOP® K-M ATEX.
- Equipo grupo II / Categoría 2G+1D

Beneficios

- Sellado permanente y seguro en áreas con peligro de explosión
- De fácil montaje
- Máxima protección

Aviso

- Fuera de zonas con riesgo de explosión también se puede utilizar en combinación con SKINTOP® STR-M y SKINTOP® MSR-M

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,
consulte el manual de instrucciones

Material

CR

Grado de protección:

IP 68 - Tamaños M12, M16, M20, M25, M32 IP 66 -
Tamaños M40, M50, M63

Rango de temperaturas

desde -30 °C hasta +70 °C puntualmente hasta +90 °C

Lista de artículos

Artikel- nummer	Denominación de pieza/tamaño	Altura de cabeza mm SKINTOP®	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® SDV-M ATEX			
54113002	12 ATEX	SDV-M ATEX 3	50
54113012	16 ATEX	SDV-M ATEX 3	50
54113022	20 ATEX	SDV-M ATEX 3,5	50
54113032	25 ATEX	SDV-M ATEX 3,5	50
54113042	32 ATEX	SDV-M ATEX 4	25
54113052	40 ATEX	SDV-M ATEX 4	25
54113062	50 ATEX	SDV-M ATEX 4,5	10
54113072	63 ATEX	SDV-M ATEX 4,5	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar