

Prensaestopas de plástico moldeado con descarga de tracción

Serie HSK-K-MZ-Ex



www.stahl.de



- > Versión Ex e II
- > Tipo de protección IP68
- > Para equipos que cambian de lugar
- > Para línea de conexión móvil



13903E00

Zone	ATEX / IECEx					
	0	1	2	20	21	22
Puede utilizarse en		x	x		x	x

WebCode HSKA

Prensaestopas de plástico moldeado con descarga de tracción

Serie HSK-K-MZ-Ex




Tabla de selección

Rosca AG	Rango de apriete [mm]	Dimensiones [mm]			N° de pedido	Peso kg
		H	SW	GL		
M16 x 1,5	4 ... 8	29	19	15	106073	0,012
M20 x 1,5	6 ... 12	35,5	24	15	106074	0,022
M25 x 1,5	13 ... 18	41	33	11	106075	0,045
M32 x 1,5	18 ... 25	49	42	11	106076	0,065
M40 x 1,5	22 ... 32	58	53	13	106077	0,104
M50 x 1,5	32 ... 38	61,5	60	13	106078	0,174
M63 x 1,5	37 ... 44	62	65/68	14	106079	0,270

Protección contra explosiones

Global (IECEX)

Gas y polvo

IECEX KEM 07.0014X
Ex e II
Ex tD A20

Europa (ATEX)

Gas y polvo

KEMA 99 ATEX 6971 X
⊕ II 2 G Ex e II
⊕ II 1 D Ex tD A20 IP6x

Certificaciones y aprobaciones

Certificaciones

IECEX, ATEX, Bielorrusia (Certificado de autorización de puesta en circulación)

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

-20 ... +70 °C

Datos mecánicos

Tipo de protección

IP68 - 10 bar (en puntos específicos)

Material

Racor

Junta

Poliamida / Aluminio

NBR

Reservado el derecho de modificaciones de datos técnicos, medidas, pesos, construcciones y condiciones de entrega. Las ilustraciones se dan sin compromiso.