estado: 17.02.2012

# Descripción del producto

Con la aprobación especial de ADR;La aprobación ADR permite el uso en vehículos que transportan mercancías peligrosas





# Ámbito de uso

- · Vehículos comerciales.
- Cableado de equipamiento eléctrico de todos los remolques y semirremolques

#### **Beneficios**

- Con la aprobación especial de ADR
- La aprobación ADR permite el uso en vehículos que transportan mercancías peligrosas

## Diseño

- Hilos finos de cobre desnudo trenzados.
- Aislamiento de base de PVC.
- Cubierta exterior de base de PVC especial.

# Aprobaciones (normas de referencia)

• ISO 4141 y DIN/ISO 6722.

# Características de producto

- Resistente a la radiación UV.
- Resistente al frío.
- Resistente a la mayoría de aceites, condiciones climáticas y productos químicos.

estado: 17.02.2012

## **Datos técnicos**

Código de identificación de conductores

ISO 4141-3

Resistencia del aislante

10 MOhm x km

Capacidad del par de datos

Relacionada con la distancia entre conductores, máx. 50 pF/m y entre cada conductor de datos y los demás conductores del cable, máx. 100 pF/m.

Formación del conductor

Hilos finos, según DIN/ISO 6722

Radio de curvatura mínimo

12 x diámetro exterior

Tensión nominal

60 V

Tensión de prueba

5 kV valor eficaz mínimo 5 min.

Rango de temperaturas

Instalación fija: de -40° C a +85° C Área de aplicación, Clase A

### Lista de artículos

Artikel- nummer	Núm. de conductores y sección en mm²	Diámetro exterior en mm	Color	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km				
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY									
7027060	2 x 1,0	6.0	blanco/negro	19.2	55				
7027061	2 x 1,0	6.0	blanco/marrón	19.2	55				
7027000	2 x 1,5	6,6	blanco/negro	28.8	68				
7027001	2 x 1,5	6,6	blanco/marrón	28.8	68				
7027062	3 x 1,0	6,3	negro/marrón/azul	28.8	63				
7027012	3 x 1,0	6,3	último diseño ISO blanco/marrón/azul	28.8	63				
7027063	4 x 1,0	6,8	blanco/negro/rojo/marrón	38.4	81				
7027034	4 x 1,5	7,5	blanco/negro/rojo/marrón	57.6	106				
7027064	5 x 1,0	7,5	blanco/marrón/verde/rojo/gris	48.0	97				
7027065	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9.0	1.0=verde/marrón/azul/violeta; 2.5=blanco	72.0	133				
7027066	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9.0	1.0=amarillo/negro/rojo/azul/violeta; 2.5=blanco	72.0	133				
7027015	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9.0	1.0=marrón/amarillo/rojo/gris/violeta; 2.5=blanco último diseño ISO	72.0	133				
7027016	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9.0	1.0=marrón/amarillo/rojo/gris/violeta; 2.5=blanco último diseño ISO	72.0	133				



# Información sobre el producto

página 3 de 3

estado: 17.02.2012

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

7027007	7 x 0,75	7.2	blanco/negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul	50.4	101
		7,3	,		
7027067	7 x 1,5	8,9	blanco/negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul	100.8	166
7027068	6 x 1,5 + 1 x	10,3	ISO 4141 1.5=negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul;	110.4	187
	2,5		2.5=blanco		
7027069	8 x 1,5 + 1 x	11,7	ISO 4141 + gris/violeta	139.2	239
	2,5				
7027070	10 x 1,5 + 3 x	14,4	blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 1-3,5-8,10-12; 2.5=Núm. 4,9,13; 1.5=Núm. 14,15	244.8	391
	2,5 +				
	1x(2x1,5)				
7027010	10 x 1,5 + 3 x	14,4	ISO 12098	244.8	391
	2,5 +				
	1x(2x1,5)				
7027071	10 x 1,5 + 3 x	14,4	blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm.	216.0	367
	2,5		1-3,5-8,10-12; 2.5=Núm. 4,9,13		
7027035	2 x 0,75 + 2 x	7,2	0.75=blanco/marrón; 1.5=amarillo/verde	43.2	85
	1,5				
7027017	5 x 1,5 + 2 x	10,3	1.5=negro/amarillo/verde/marrón/azul; 2.5=blanco/rojo	120.0	217
	2,5				
7027004	8 x 1,5 + 5 x	14,8	1.5=amarillo/azul/verde/marrón/rojo/negro/rosa/blanco-azul;	235.2	360
	2,5		2.5=blanco/naranja/gris/blanco-negro/blanco-rojo		
7027073	9 x 1,5 + 4 x	14,8	blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm.	225.6	352
	2,5		2,4-8,10-12; 2.5=Núm. 1,3,9,13		
7027074	4 x 6 + 1 x	13,7	1.5=gris; 6.0=marrón/rojo/negro/azul	244.8	352
	1,5				

#### Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Base de precio de cobre: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de precio de metal" e "índice de metales", consulte apéndice T17

Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar

Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos

Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212 Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar