

Descripción del producto



Ámbito de uso

- Estos cables espiralizados se utilizan para conectar la cabeza tractora y el remolque o el semiremolque.
- Sistema de conector ABS de 5 polos según ISO 7638.
- Aprobado por ADR/GGVS, también para el transporte de mercancías peligrosas.

Diseño

- 7 pines: 2 x 4,0 mm² + 3 x 1,5 mm² + 1 x (2 x 1,5 mm²)
- Enrollado: 2.250 mm. Longitud máx.: máx. 4.000 mm.
- Materirales de aislamiento: Economy (menor sección) conductor: PP, cubierta exterior: PUR. Classic (mayor sección): conductor: PP, cubierta exterior: TPE-E.

Características de producto

- Diseñado conforme a ISO 4141 e ISO 6722.
- Gran número de ciclos en la prueba de fatiga por flexión.
- Elevada fuerza de recuperación.
- Grado de protección: IP69k.

Datos técnicos

Código de identificación de conductores

ISO 4141-3

Conforme ISO 4141 partes 1-4 e ISO 6722

Resistencia del aislante

10 MOhm x km

Formación del conductor

Hilos finos, según DIN/ISO 6722

Tensión de prueba

5 kV valor eficaz mínimo 5 min.

Rango de temperaturas

Área de aplicación, Clase A

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de artículo	Longitud máxima de la espiral extendida en mm	Color de la cubierta	Índice de cobre kg/1.000 ud.	Peso kg/1.000 piezas	Unid. de embalaje
ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL EBS 7 polos: 2x4,0 mm ² + 3x1,5 mm ² +1x(2x1,5 mm ²)						
70274002	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL EBS Economy 7 polos, 4m	4000	negro	785.0	2000	1
70274003	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL EBS Classic 7 polos, 4m	4000	negro	804.0	2000	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Otros diseños de construcción disponibles por encargo.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar