


Descripción del producto

Cubierta exterior de PUR resistente a multitud de aceites; Apantallamiento superior contra radiaciones electromagnéticas



Ámbito de uso

- Apto para ser usado en cadenas de arrastre y partes de máquinas con movimiento permanente, en locales secos o húmedos

Beneficios

- Cubierta exterior de PUR resistente a multitud de aceites
- Apantallamiento superior contra radiaciones electromagnéticas

Diseño

- Conductor trenzado, estañado
- (19-hilos) AWG 22
- Nucleo aislado con PE
- Cubierta exterior de PUR libre de halógenos

Aprobaciones (normas de referencia)

- UL/CSA type CMX (UL 444)

Características de producto

- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2.

**Datos técnicos****Tensión de cresta de trabajo**

máx. 100 V (no apto para uso en alimentación)

Radio de curvatura mínimo

Instalación fija: 4 veces el diámetro exterior

Flexión: 7,5 veces el diámetro exterior

Tensión de ensayo:

700 V

Rango de temperaturas

Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Flexión: desde -30 °C hasta +80 °C

Impedancia característica

A 1 - 100 MHz: 100 +/- 15 Ohm

Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Número de conductores y AWG por cable	Diámetro exterior en mm máx.	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
2170488	ETHERLINE® FD P CAT.6	4 x 2 x AWG26/19	7,8	31.7	63

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Base de cobre en precio: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de metal en el precio" e "índice de metales", favor consulte la tabla de selección T17

Longitudes estándar: (100; 500; 1000) m

Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos

Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)

PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar