

Descripción del producto

Fuente de alimentación AS-Interface compacta para montaje en carril DIN; Fácil instalación; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Para pequeñas redes AS-Interface



Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

Beneficios

- Fuente de alimentación AS-Interface compacta para montaje en carril DIN
- Fácil instalación
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Para pequeñas redes AS-Interface

Características de producto

- Suministra una corriente de salida nominal de $I_N = 1.0 \text{ A}$
- Rango de tensión primaria: 85 ... 265 V CA (50/60 Hz)
- Tensión de AS-Interface: 29,5 ... 31,6 V CC PELV (según IEC 61640)
- Especificación "AS-Interface" 3.01
- Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas



Datos técnicos

Tipo de conexión

Extremo con bornes de resorte: 0,3 - 2,5 mm²

Sistema Fieldbus

Interface AS

Instalación

Adaptador carril DIN (35 mm)

Grado de protección:

IP 20

Grado de protección

II

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-25°C hasta +85°C

Temperatura ambiente (en uso)

desde -10 °C hasta +60 °C

Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Unid. de embalaje
22260812	AB-ASI-PS-1A	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. PELV ("Protector de extrabaja tensión") según IEC 61640
Para información detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas o los procedimientos de instalación (www.lappautomation.com)

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar