




### Descripción del producto

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Seguimiento rápido y sencillo de errores; Interfaces normalizadas



### Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

### Beneficios

- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Seguimiento rápido y sencillo de errores
- Interfaces normalizadas

### Diseño

- Cable de control permanentemente flexible
- Construcción: 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm)
- Colores de conductor: marrón, azul, negro
- Cubierta exterior: PUR, libre de halógenos
- Color de cubierta negro

### Características de producto

- Conectores de 3 posiciones
- Ejecución conector hembra con rosca M8 a extremo de cable libre



- Los cables disponen de soportes para marcaje
- Sin sustancias que pudieran dificultar el revestimiento con pintura o barniz
- Cadena de arrastre disponible

## Datos técnicos

### Codificación

A - Standard

### Material de cuerpo de apriete

TPU, difícilmente inflamable, autoextinguible

### Material de superficie de contacto

Ni/Au

### Material del contacto

CuSn

### Material, nudos

Cinc fundido a presión, (con recubrimiento de níquel)

### Grado de protección:

IP65/IP68/IP69K

### Temperatura ambiente (en uso)

macho/hembra de -25 °C a +90 °C

Cable, instalación fija -40 °C a +80 °C Cable, instalación flexible -5 °C a +80 °C

## Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Longitud en m	Tensión nominal UN in V	Intensidad nominal IN en A	Pantalla de estado	Unid. de embalaje
Base recta						
22260202	AB-C3-2,0PUR-M8FS	2	60	3	No	1
22260200	AB-C3-5,0PUR-M8FS	5	60	3	No	1
22260219	AB-C3-10,0PUR-M8FS	10	60	3	No	1
Base en ángulo						
22260203	AB-C3-2,0PUR-M8FA	2	60	3	No	1
22260201	AB-C3-5,0PUR-M8FA	5	60	3	No	1
22260220	AB-C3-10,0PUR-M8FA	10	60	3	No	1
Conector angulado con LEDs						
22260275	AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L	2	24	3	2 LEDs	1
22260276	AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L	5	24	3	2 LEDs	1
22260277	AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L	10	24	3	2 LEDs	1

### Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.



Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas ([www.lappautomation.com](http://www.lappautomation.com))

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA  
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212  
Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

