



Descripción del producto

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Seguimiento rápido y sencillo de errores; Interfaces normalizadas



Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

Beneficios

- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Seguimiento rápido y sencillo de errores
- Interfaces normalizadas

Diseño

- Cable de control permanentemente flexible
- Construcción: 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)
- Colores de conductor: marrón, azul, negro
- Cubierta exterior: PUR, libre de halógenos
- Color de cubierta negro

Características de producto

- Conectores de 3 posiciones
- Conector macho con rosca M8 en el conector hembra con rosca M12
- Los cables disponen de soportes para marcaje
- Sin sustancias que pudieran dificultar el revestimiento con pintura o barniz

- Cadena de arrastre disponible

Datos técnicos

Codificación

A - Standard

Material de cuerpo de apriete

TPU, difícilmente inflamable, autoextinguible

Material de superficie de contacto

Ni/Au

Material del contacto

CuSn

Material, nudos

Cinc fundido a presión, (con recubrimiento de níquel)

Grado de protección:

IP65/IP68/IP69K

Temperatura ambiente (en uso)

macho/hembra de -25 °C a +90 °C

Cable, instalación fija -40 °C a +80 °C Cable, instalación flexible -5 °C a +80 °C

Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Longitud en m	Tensión nominal UN in V	Intensidad nominal IN en A	Pantalla de estado	Unid. de embalaje
Conector recto sobre base recta						
22260241	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FS	0.3	60	3	No	1
22260242	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FS	0.6	60	3	No	1
22260243	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FS	1	60	3	No	1
22260244	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FS	2	60	3	No	1
Conector recto sobre base en ángulo						
22260245	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA	0.3	60	3	No	1
22260246	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA	0.6	60	3	No	1
22260247	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA	1	60	3	No	1
22260248	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA	2	60	3	No	1
Conector recto sobre base angulada con LEDs						
22260271	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA-2L	0.3	24	3	2 LEDs	1
22260272	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA-2L	0.6	24	3	2 LEDs	1
22260273	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA-2L	1	24	3	2 LEDs	1
22260274	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA-2L	2	24	3	2 LEDs	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.



Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas (www.lappautomation.com)

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

