

Conectores circulares para cables Servo y cables encoder

Descripción del producto

Desconexión fácil y rápida desde ambos lados de una pared; Para conexión de 2 conectores M23 D6 precableados



Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Tecnología de medición y control.

Beneficios

- Desconexión fácil y rápida desde ambos lados de una pared
- Para conexión de 2 conectores M23 D6 precableados

Características de producto

- Conector pasante
- Espesor de pared: hasta 3mm
- Los insertos y contactos vienen montados en la carcasa



Datos técnicos

Material

Carcasa: aleación de cobre niquelado Inserto: termoplástico, Sellado: neopreno

Rango de temperaturas

-25°C - +125°C

Grado de protección:

IP 67

Lista de artículos

Artikel-nummer	Parte	Versión	Contactos incluidos	Modelo de sujeción	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Modelo M23 C2 conector de paso						
00010108	EPIC® M23 C2 12	N	12	Ø 2,7mm (4x)	12E macho - 12P hembra	5
00010521	EPIC® M23 C2 17	N	17	Ø 2,7mm (4x)	17E male - 17P female	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar