

Insertos para conectores circulares M23

### Descripción del producto

Insertos con contactos en la cara posterior para ser soldados en placas de circuitos impresos. Ideal en combinación con carcasas M23 tipo B1/B2 para montaje posterior



### Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Tecnología de medición y control.
- Construcción de aparatos

### Beneficios

- Insertos con contactos en la cara posterior para ser soldados en placas de circuitos impresos. Ideal en combinación con carcasas M23 tipo B1/B2 para montaje posterior

**Datos técnicos****Tensión nominal en V**

100 V

**Voltaje de impulso nominal**

1,5 kV

**Corriente nominal en A**

7 A

**Resistencia de contacto**

&lt; 4 mOhm

**Contactos**

Latón dorado

**Número de contactos**

12

**Métodos de terminación**

Contactos para soldar Ø1,0 mm para montar en placas de circuitos impresos. Longitud del contacto desde el límite posterior de la carcasa B1/B2: 4 mm

**Ciclo del funcionamiento mecánico**

100

**Rango de temperaturas**

-25°C - +125°C

**Nivel de contaminación**

3

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Parte	Insertos	Contactos incluidos	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Insertos de 12 polos, Parte P, rotación hacia la izquierda, (en sentido antihorario)					
44420107	Pieza en P	+ contactos macho versión soldada	12	12	5
44420108	Pieza en P	+ contactos hembra versión soldada	12	12	5
Insertos de 12 polos, Parte E, rotación hacia la derecha (en sentido horario)					
44420066	Parte E	+ contactos macho versión soldada	12	12	5
44420106	Parte E	+ contactos hembra versión soldada	12	12	5

**Nota de pie de página:**

Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)