

Insertos H-A con extremo roscado y hasta 2,5 mm<sup>2</sup> de sección transversal

## Descripción del producto

Los insertos EPIC® H-A 16 con conexión de hasta 2,5 mm<sup>2</sup> en sección transversal para carcasas compactas.



## Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control

## Beneficios

- Los insertos EPIC® H-A 16 con conexión de hasta 2,5 mm<sup>2</sup> en sección transversal para carcasas compactas.

## Referencias

### Carcasa indicada:

Si necesita más información en referencia a insertos y revestimientos, por favor, consulte la Tabla de Selección A10

**Datos técnicos****Tensión nominal en V**

IEC: 250 V UL: 600 V CSA: 600 V

**Voltaje de impulso nominal**

4 kV

**Corriente nominal en A**

IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A

**Resistencia de contacto**

1,5 - 4 mOhm

**Contactos**

Aleación de cobre, con plateado duro

**Número de contactos**

16 + PE

**Métodos de terminación**Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> (2,5 mm<sup>2</sup> con manguitos terminales en función del tipo de crimpado)**Ciclo del funcionamiento mecánico**

100

**Rango de temperaturas**

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

**Con aprobación VDE**

VDE-REG.-núm. 437

**Nivel de contaminación**

3

**Lista de artículos**

Código de producto	Parte	Versión	Protección del hilo	Contactos	Piezas/unid. embalaje
Extremo roscado H-A 32					
10540000	H-A 16 SS	macho	sí	17 - 32	5
Extremo roscado H-A 16					
10530000	H-A 16 SS	macho	sí	1 - 16	5
10531000	H-A 16 BS	hembra	sí	1 - 16	5
10541000	H-A 16 BS	hembra	sí	17 - 32	5
10532000	H-A 16 SS	macho		1 - 16	5
10533000	H-A 16 BS	hembra		1 - 16	5
10542000	H-A 16 SS	macho		17 - 32	5
10543000	H-A 16 BS	hembra		17 - 32	5

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)