



Datos técnicos

Tensión nominal en V

IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V

Voltaje de impulso nominal

6 kV

Corriente nominal en A

IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A

Resistencia de contacto

< 2 mOhm

Contactos

Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos

24 + PE

Métodos de terminaciónExtremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²**Ciclo del funcionamiento mecánico**

100

Rango de temperaturas

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE

VDE-REG.-núm. 437

Nivel de contaminación

3

Lista de artículos

Código de producto	Parte	Versión	Contactos	Piezas/unid. embalaje	Protección del hilo
10204100	H-BE 24 SS	macho	25 - 48	5	
Extremos roscados H-BE 24					
10196000	H-BE 24 SS	macho	1 - 24	5	sí
10197000	H-BE 24 BS	hembra	1 - 24	5	sí
10196100	H-BE 24 SS	macho	1 - 24	5	
10205100	H-BE 24 BS	hembra	25 - 48	5	
10197100	H-BE 24 BS	hembra	1 - 24	5	
10205000	H-BE 24 BS	hembra	25 - 48	5	sí
Extremos roscados H-BE 48					
10204000	H-BE 24 SS	macho	25 - 48	5	sí

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar