

Descripción del producto

Membrana perforable



Ámbito de uso

- Entrada de cable simple en lugares en que no sea necesaria la descarga de tracción.

Beneficios

- Membrana perforable

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

**Datos técnicos****Colores disponibles**

RAL 7035 gris claro

Grado de protección:

IP 54

Material

PE

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Entrada en mm	SW mm	Longitud roscada D mm	Ø mm exterior	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® WN-M						
52020513	16 x 1,5	5 - 10	15	10.0	20.0	200
52020523	20 x 1,5	8 - 13,5	19	12.0	24.0	200
52020533	25 x 1,5	9 - 16	24	12.0	28.0	100
52020543	32 x 1,5	11 - 22	30	14.0	37.0	50
52020553	40 x 1,5	17 - 34	37	16.0	45.0	50
52020563	50 x 1,5	22 - 35	46	18.0	55,5	20
52020573	63 x 1,5	24 - 43	56	20.0	68,5	10

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar