

## Descripción del producto

Cortar los bordes de corte al colocar la capa aislante garantizando así un contacto óptimo; Apto para casquillos métricos para puesta a tierra y aplicaciones CEM



## Ámbito de uso

- Para recubrimientos en polvo, lacados y anodizados.

## Beneficios

- Cortar los bordes de corte al colocar la capa aislante garantizando así un contacto óptimo
- Apto para casquillos métricos para puesta a tierra y aplicaciones CEM

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

**Datos técnicos****Material**

Latón niquelado

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Espesor en mm	SW mm	Ø mm exterior	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SM-PE-M					
52103300	12 x 1,5	3,5	15	16,5	100
52103310	16 x 1,5	3,5	19	20,9	100
52103320	20 x 1,5	3,7	24	26,4	100
52103330	25 x 1,5	4,2	30	33.0	50
52103340	32 x 1,5	4,7	36	39,6	50
52103350	40 x 1,5	5,5	46	50,6	25
52103360	50 x 1,5	5,5	60	66.0	10
52103370	63 x 1,5	7.0	70	77.0	10
52103371	75 x 1,5	8.0	85	95.0	5
52103372	90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103373	110 x 2	12.0	124	135.0	1

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)