

Descripción del producto

Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes; se monta con una llave inglesa; La superficie de contacto impide que se arañe la carcasa al montarla con la llave inglesa



Ámbito de uso

- máquinas
- Dispositivos
- Carcasas

Beneficios

- Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
- se monta con una llave inglesa
- La superficie de contacto impide que se arañe la carcasa al montarla con la llave inglesa

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262



Datos técnicos

Colores disponibles

RAL 7035 gris claro

Material

Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

desde -40 °C hasta +100°C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Tuerca/ macho M1	Tuerca/ hembra M2	SW mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® EKU-M				
52100300	12 x 1,5	16 x 1,5	20	100
52100301	16 x 1,5	20 x 1,5	24	100
52100302	20 x 1,5	25 x 1,5	29	100
52100303	25 x 1,5	32 x 1,5	36	50
52100304	32 x 1,5	40 x 1,5	46	25
52100305	40 x 1,5	50 x 1,5	55	10
52100306	50 x 1,5	63 x 1,5	68	10

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar