

SKINTOP® libre de halógenos

Descripción del producto

Máxima fiabilidad; De combustión sumamente lenta, conforme a UL 94 V0; completamente libre de halógenos (incluso el material sellante); Autoextinguible, no gotea; Protección permanente a la vibración



Ámbito de uso

- En situaciones en que la protección de la propiedad y del personal son una prioridad.
- Edificios públicos y locales de pública concurrencia.
- Sistemas de ventilación
- Construcción de túneles
- Metros y trenes

Beneficios

- Máxima fiabilidad
- De combustión sumamente lenta, conforme a UL 94 V0
- completamente libre de halógenos (incluso el material sellante)
- Autoextinguible, no gotea
- Protección permanente a la vibración

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Datos técnicos

Aviso

Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

RAL 7035 gris claro

Material

Poliamida UL94 V0, libre de halógenos Sellado:
LSE 1, libre de halógenos Junta tórica: LSE 1, libre de halógenos

Ensayos

Prueba de los hilos de filamento EN 60695-2-1/1 +960 °C

Grado de protección:

IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

-20 °C a +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® ST-HF-M						
53111407	ST-HF-M 12 x 1,5	4-5,5	15	30.0	8.0	100
53111417	ST-HF-M 16 x 1,5	4,5-9	19	34.0	8.0	100
53111427	ST-HF-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111437	ST-HF-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111447	ST-HF-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111457	ST-HF-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111467	ST-HF-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111477	ST-HF-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar