


Descripción del producto

descarga de tracción fiable; Alcance de sujeción amplio



Ámbito de uso

- Prensaestopas con dos abrazaderas de sujeción de latón sólidas
- conectores
- interruptores
- Paneles de control

Beneficios

- descarga de tracción fiable
- Alcance de sujeción amplio

Diseño

- Tuerca de conexión PG.

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM

**Datos técnicos****Aviso**

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

Disponible con rosca de conexión larga

Material

Cuerpo: latón niquelado

Grado de protección:

IP 20

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Tamaño máx. de accesorio para instalación en mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SK							
52004230	SK 9	6 - 12	19	24	16,5	6.0	50
52004240	SK 11	7 - 15	21	27	16,5	6.0	50
52004250	SK 13,5	12 - 16,5	22	30	18,5	7.5	25
52004260	SK 16	13 - 18	24	33	19.0	7.5	25
52004270	SK 21	15 - 23	30	42	22,5	8.0	25
51712740	SK 29	20 - 31	41	58	26.0	8.0	10

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar