



Descripción del producto

descarga de tracción; Sellado por anillo de sellado adaptable; Resistente a la corrosión; reducción de altura de instalación; resistente al agua marina



Ámbito de uso

- Los prensaestopas angulares se utilizan cuando los cables tienen que ir paralelos a la pared de la carcasa.
- Construcción de motores eléctricos
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de planta
- Aplicaciones de luz y sonido

Beneficios

- descarga de tracción
- Sellado por anillo de sellado adaptable
- Resistente a la corrosión
- reducción de altura de instalación
- resistente al agua marina

Diseño

- Tuerca de conexión PG.

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM
- Recomendamos SKINDICHT® RWV, sin anillo de sellado adaptable ni tornillo de compresión, en combinación con otros prensaestopas SKINDICHT® o SKINTOP®

**Datos técnicos****Material**

Cuerpo: cinc fundido Tornillo de compresión y tuerca hexagonal

latón niquelado Junta de sellado adaptable: CR

Junta tórica: NBR

Grado de protección:

IP 55

Rango de temperaturas

desde -20 °C hasta +80 °C Sin anillo de sellado adaptable:
desde -20 °C hasta +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	A mm	G mm	ØB mm	Junta de sellado adaptable ØF/mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	SW1 / SW2 mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® RWV									
52004180	RWV 7	20.5	14	15.3	5	26.0	8.5	15 / 13	25
52004190	RWV 9	23.5	17	18.3	5/8	28.0	9.5	18 / 15	25
52004200	RWV 11	26.0	20	21.9	7/10/12,5	31,5	10.0	21 / 18	25
52004210	RWV 13,5	28.5	22	24.0	7/10,5/13/16	34,5	10.5	23 / 20	25
52004220	RWV 16	31.0	24	26.1	8/10,5/13,5/16	35,5	11.0	26 / 22	10
52005420	RWV 21	33.5	30	32.5	11/15/18/20	42,5	11.5	32 / 28	10
52004225	RWV 29	43.0	40	42.0	19/23/27/31	49.0	13.0	41 / 37	10
SKINDICHT® RWV sin E+D									
52024020	RWV 7	20.5	14	15.3		20,2	8.5	15 / 13	25
52023970	RWV 9	23.5	17	18.3		21,8	9.5	18 / 15	25
52023980	RWV 11	26.0	20	21.9		24,9	10.0	21 / 18	25
52023990	RWV 13,5	28.5	22	24.0		27,4	10.5	23 / 20	25
52024000	RWV 16	31.0	24	26.1		28,5	11.0	26 / 22	10
52024010	RWV 21	33.5	30	32.5		34,8	11.5	32 / 28	10
52024015	RWV 29	43.0	40	42.0		41,2	13.0	41 / 37	10

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar