

Descripción del producto

Beneficios, consulte SKINTOP® COLD



Ámbito de uso

- Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

Beneficios

- Beneficios, consulte SKINTOP® COLD

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,
consulte el Apéndice T21

Material

Metal: Latón niquelado Inserto: Poliamida especial
Sello: Silicona Junta tórica: Silicona

Grado de protección:

IP 68 - 10 bar (M12x1,5 - M20x1,5) IP 68 - 5 bar (M25x1,5
- M63x1,5)

Rango de temperaturas

de -70°C a +100°C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® COLD-R						
53113600	12 x 1,5	1-5	16	26,5	6.5	100
53113610	16 x 1,5	2-7	20	32.0	7.0	100
53113620	20 x 1,5	5-10	24	35,5	8.0	50
53113630	25 x 1,5	6-13	29	37,5	8.0	25
53113640	32 x 1,5	7-15	36	42,2	9.0	25
53113650	40 x 1,5	15-23	45	49,5	9.0	10
53113660	50 x 1,5	22-29	54	52.0	10.0	5
53113670	63 x 1,5	28-39	67	61,3	15.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar